

SKM HL 3 U

Pistikühenduse muhvid

Omadused

Rakendusvaldkond	Masinaehitus (UNIMOG)
Ühendus 1	Meetriline väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	24° sisekoonus
Tavaline	ISO 7241-1 A-seeria kohaselt
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Kirjeldus

Ühendamisel saab kasutada kahtemoodi toimiva liughülsi lükkamis-tõmbamisfunktsiooni.

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ehitus- seeria	Toru välimise-Ø jaoks (mm)	Ühendusniit	Ehitus- uurus	Töörõhk (bar)	SF gek.*	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)	Taimeõli temperatuur min. (°C)	Taimeõli temperatuur max. (°C)
SKM 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKM 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

SKM ZUB BLINDSTECKER	Pistikühendusmuhvide pimepistik
SKM ZUBS	Ühendusmuhvide tolmuaitse, SKM..

Varuosad

SKM ORING	SKM O-rõngas
SKM STUETZRING	SKM tugirõngas