# SKM HL FS

Pistikühenduse muhvid

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehnikas jne. |
| **Ühendus 1** | Meetriline väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | 24° sisekoonus |
| **ühildatav** | Stucchi |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



## Vihje

Standardse keermega ühenduste korral tuleb töörõhu määramisel arvestada ühenduse maksimaalset lubatud töörõhku.
Saab asendada ühendustega normi ISO 16028 alusel.

## Kirjeldus

Lametihendiga pistikühendus aitab hoida lekkekaod väikesed või takistab õhu väljumist ühendamisel.
Kõrgele rõhuvoolule minimaalse rõhukaoga.
Mõeldud kasutamiseks keskkonnatundlikel aladel.

## Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

## Artikkel

| Märgistus | DN* | Ehitusseeria | Toru välimise-Ø jaoks (mm) | Ühendusniit | Ehitussuurus | Töörõhk (bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 08 HL 2 FS** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKM 10 HL 2 FS** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKM 10 HL 3 FS** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKM 13 HL 2 FS** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKM 13 HL 3 FS** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS FS** | Ühendusmuhvide tolmukaitse, SKM..FS |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*