

Omadused

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Rakendusvaldkond | Agraartehnika |
| Ühendus 1 | UN/UNF-sisekeere |
| Tihenditüüp 1 | F-kujuga sissekeeratavale liidesele |
| ühildatav | John Deere |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |



Vihje

Saab asendada ühendustega normi ISO 7241-1 A-seeria alusel.

Kirjeldus

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | Ehitussuurus | Töörõhk (bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) |
|----------------|-----|--------------|--------------|------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SKM 13 IJ 3 JD | 12 | UNF 3/4" -16 | 3 | 250,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| SKM ZUBS 3 CB | Ühendusmuhvide tolmuaitse, SKM.. |
| SKM ZUB 3 12 | Vedruka turvaklamber |
| SKM ZUB 3 11 | Tolmuaitsega turvaklamber |
| SKM ZUBS | Ühendusmuhvide tolmuaitse, SKM.. |
| SKM ZUBS 3 C | Ühendusmuhvide tolmuaitse, SKM.. |
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Pistikühendusmuhvide pimepistik |

Varuosad

| | |
|----------------|----------------|
| SKM STUETZRING | SKM tugirõngas |
| SKM ORING | SKM O-rõngas |