

Omadused

Rakendusvaldkond	Agraartehnika
Ühendus 1	UN/UNF-sisekeere
Tihenditüüp 1	F-kujuga sissekeeratavale liidesele
ühildatav	John Deere
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Vihje

Saab asendada ühendustega normi ISO 7241-1 A-seeria alusel.

Kirjeldus

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Ehitussuurus	Töörõhk (bar)	SF gek.*	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

SKM ZUBS 3 CB	Ühendusmuhvide tolmuaitse, SKM..
SKM ZUB 3 12	Vedruka turvaklamber
SKM ZUB 3 11	Tolmuaitsega turvaklamber
SKM ZUBS	Ühendusmuhvide tolmuaitse, SKM..
SKM ZUBS 3 C	Ühendusmuhvide tolmuaitse, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Pistikühendusmuhvide pimepistik

Varuosad

SKM STUETZRING	SKM tugirõngas
SKM ORING	SKM O-rõngas