

## Omadused

Rakendusvaldkond	Masinaehitus (UNIMOG)
Ühendus 1	M-keere sise, silindriline
Tihenditüüp 1	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
Tavaline	ISO 7241-1 A-seeria kohaselt
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



## Kirjeldus

Ühendamisel saab kasutada kahtemoodi toimiva liughülsi lükkamis-tõmbamisfunktsiooni.

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

## Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Ehitussu- urus	Töörõhk (bar)	SF gek.*	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)	Taimeõli temperatuur min. (°C)	Taimeõli temperatuur max. (°C)
<b>SKM 13 IM 3 U</b>	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

## Lisatarvikud

<b>SKM ZUB BLINDSTECKER</b>	Pistikühendusmuhvide pimepistik
<b>SKM ZUBS</b>	Ühendusmuhvide tolmuaitse, SKM..

## Varuosad

<b>SKM STUETZRING</b>	SKM tugirõngas
<b>SKM ORING</b>	SKM O-rõngas