SKM IM U

Pistikühenduse muhvid

Omadused

Rakendusvaldkond	Masinaehitus (UNIMOG)
Ühendus 1	M-keere sise, silindriline
Tihenditüüp 1	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
Tavaline	ISO 7241-1 A-seeria kohaselt
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Kirjeldus

Ühendamisel saab kasutada kahtemoodi toimiva liughülsi lükkamis-tõmbamisfunktsiooni.
Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Ehitussu-urus	Töörõhk (bar)	SF gek.*	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)	Taimeõli temperatuur min. (°C)	Taimeõli temperatuur max. (°C)
SKM 13 IM 3 U	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

SKM ZUB BLINDSTECKER	Pistikühendusmuhvide pimepistik
SKM ZUBS	Ühendusmuhvide tolmukaitse, SKM..

Varuosad

SKM STUETZRING	SKM tugirõngas
SKM ORING	SKM O-rõngas

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.