

## Omadused

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Rakendusvaldkond</b> | Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehtnikas jne. |
| <b>Ühendus 1</b>        | NPT-sisekeere   |
| <b>Tihenditüüp 1</b>    | Keermestihend   |
| <b>ühildatav</b>        | Pioneer   |
| <b>Lisatunnus</b>       | kuulklapiga   |
| <b>Materjal</b>         | Teras   |
| <b>Pinnatöötlus</b>     | galvaniseeritud   |



## Kirjeldus

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

## Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

## Artikkel

| Märgistus       | DN* | Ühendusniit  | Töörõhk (bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) |
|-----------------|-----|--------------|---------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKM 06 IN SP    | 6   | NPT 1/4" -18 | 200,0         | 4        | -25                               | 110                               |
| SKM 10 IN SP    | 10  | NPT 3/8" -18 | 200,0         | 4        | -25                               | 110                               |
| SKM 13 IN SP    | 12  | NPT 1/2" -14 | 200,0         | 4        | -25                               | 125                               |
| SKM 13 IN 20 SP | 12  | NPT 3/4" -14 | 200,0         | -        | -40                               | 110                               |
| SKM 20 IN SP    | 19  | NPT 3/4" -14 | 200,0         | 4        | -25                               | 110                               |
| SKM 25 IN SP    | 25  | NPT 1" -11,5 | 200,0         | 4        | -25                               | 110                               |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

## Lisatarvikud

SKM ZUBS SP Ühendusmuhvide tolmukaitse, SKM..SP