

SKM IR MC

Pistikühenduse muhvid keskmisele survele

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehtnikas jne.
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
Komplektis	tolmukaitsega
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Kirjeldus

Väike suurus võimaldab seda kasutada ruumisäästlikult.

Kõrgele rõhuvoolule minimaalse rõhukaoga.

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)	SF gek.*	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)
SKM 06 IR MC	6	G 1/4 tolli - 19	250,0	4	-30	100
SKM 10 IR MC	10	G 3/8" -19	250,0	4	-30	100
SKM 13 IR MC	12	G 1/2" -14	250,0	4	-30	100
SKM 20 IR MC	19	G 3/4" -14	320,0	3	-30	100
SKM 25 IR MC	25	G 1" -11	320,0	3	-30	100

DN = nimiläbimõõt, nimiläius - SF gek. = turvafaktor, ühendatud