# SKM IR SN72

Pistikühenduse muhvid

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehnikas jne. |
| **Tüüp** | Snap-tite seeria 72 |
| **Ühendus 1** | BSP-sisekeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele |
| **Tavaline** | ISO 7241-1 B-seeria |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



## Kirjeldus

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

## Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | Töörõhk (bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 04 IR SN72** | 5 | G 1/8" -28 | 500,0 | 4 | -40 | 90 |
| **SKM 06 IR SN72** | 6 | G 1/4 tolli – 19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| **SKM 10 IR SN72** | 10 | G 3/8" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| **SKM 13 IR SN72** | 12 | G 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| **SKM 20 IR SN72** | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| **SKM 25 IR SN72** | 25 | G 1" -11 | 200,0 | 4 | -25 | 90 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **SKM IR SN72 VA** | Pistikühenduse muhvid, Roostevaba teras |

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS SN72** | Ühendusmuhvide tolmukaitse, SKM..SN 72 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*