

SKM IR SN H VA

Pistikühenduse muhvid

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehtnikas jne. |
| Tüüp | Snap-tite seeria H |
| Ühendus 1 | BSP-sisekeere, silindriline |
| Tihenditüüp 1 | A-vorm |
| Materjal | Roostevaba teras |



Kirjeldus

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | Töörõhk (bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) |
|-------------------|-----|------------------|---------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKM 06 IR SN H VA | 6 | G 1/4 tolli - 19 | 345,0 | 2 | -29 | 190 |
| SKM 10 IR SN H VA | 10 | G 3/8" -19 | 280,0 | 2 | -29 | 190 |
| SKM 13 IR SN H VA | 12 | G 1/2" -14 | 260,0 | 2 | -29 | 190 |
| SKM 20 IR SN H VA | 19 | G 3/4" -14 | 140,0 | 2 | -29 | 190 |
| SKM 25 IR SN H VA | 25 | G 1" -11 | 140,0 | 2 | -29 | 190 |

BD = töörõhk – SF gek. = turvafaktor, ühendatud