

Omadused

Rakendusvaldkond	Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehtnikas jne.
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
ühildatav	Pioneer
Lisatunnus	kuulklapiga
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Kirjeldus

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)	SF gek.*	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)
SKM 06 IR SP	6	G 1/4 tolli - 19	200,0	4	-25	110
SKM 10 IR SP	10	G 3/8" -19	200,0	4	-25	110
SKM 13 IR SP	12	G 1/2" -14	200,0	4	-25	125
SKM 20 IR SP	19	G 3/4" -14	200,0	4	-25	125

DN = nimiläbimõõt, nimilaius - SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

SKM ZUBS SP Ühendusmuhvide tolmuaitse, SKM..SP