

# SKM IR SP KE

Pistikühenduse muhvid

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehtnikas jne.
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
ühildatav	Pioneer
Lisatunnus	koonusklapiga
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



## Kirjeldus

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

## Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)	SF gek.*	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)
SKM 06 IR SP KE	6	G 1/4 tolli - 19	350,0	4	-25	125
SKM 10 IR SP KE	10	G 3/8" -19	300,0	4	-25	125
SKM 13 IR SP KE	12	G 1/2" -14	300,0	4	-25	125
SKM 20 IR SP KE	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	125

BD = töörõhk – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

## Lisatarvikud

SKM ZUBS SP Ühendusmuhvide tolmuaitse, SKM..SP