

# SKMS HL 3 U

Pistikühenduse muhv (vaheühendus)

**HANSA****FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Masinaehitus (UNIMOG)
Tüüp	Vaheühendusega kinnitus
Ühendus 1	Meetriiline väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	24° sisekoonus
Tavaline	ISO 7241-1 A-seeria kohaselt
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



## Kirjeldus

Ühendamisel saab kasutada kahtemoodi toimiva liughülsi lükkamis-tömbamisfunktsiooni.

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

## Artikkel

Märgistus	DN*	Ehitusseeria	Toru välimise-Ø jaoks (mm)	Ühendusniit	Ehitussuurus	Tööröhk	SF gek.*	Mineraalöli temperatuur min. (°C)	Mineraalöli temperatuur max. (°C)	Taimeöli temperatuur min. (°C)	Taimeöli temperatuur max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

## Lisatarvikud

SKM ZUBS Ühendusmuhvide tolmukaitse, SKM..

## Varuosad

SKM ORING SKM O-röngas

SKM STUETZRING SKM tugiröngas