

Omadused

| | |
|------------------|--|
| Rakendusvaldkond | Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehnikas jne. |
| Ühendus 1 | M-keere sise, silindriline |
| Tihenditüüp 1 | A-, B- ja vajadusel E-kujuga sisseekeeratavatele liidestele |
| ühildatav | Aeroquip |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |



Vihje

Saab asendada ühendustega normi ISO 7241-1 A-seeria alusel.

Kirjeldus

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

Tellimisinfo

Teised röhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

Artikel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | Tööröhk (bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) |
|---------------------|-----|-------------|------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SKS 10 IM AE | 10 | M 18x1,5 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 13 IM AE | 12 | M 22x1,5 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

SKS ZUBS AE Tolmukaitsega ühenduspistik, SKS..AE