SKS IN HC

Pistikühenduse pistik

Omadused

Rakendusvaldkond	Päästeteenistuse sõidukid, pingutustööriistad, pritsid jne.
Ühendus 1	NPT-sisekeere
Tihenditüüp 1	Keermestihend
Komplektis	tolmukaitsega
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Vihje

Pistikut ei tohi lahutatud olekus koormata.

Kirjeldus

Tilkadeta ühendamine ja lahutamine.

Pistikühendus kiireks ühendamiseks kõrgrõhualas.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	L (mm)	Töörõhk (bar)	SF gek.*	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)
SKS 04 IN HC	5	NPT 1/8" -27	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IN HC	6	NPT 1/4" -18	35,7	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IN HC	10	NPT 3/8" -18	37,0	1000,0	2,5	-30	100

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.