

## Omadused

|                  |   |
|------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Päästeteenistuse sõidukid, pingutustööriistad, pritsid jne. |
| Ühendus 1        | NPT-sisekeere   |
| Tihenditüüp 1    | Keermestihend   |
| Komplektis       | tolmukaitsega   |
| Materjal         | Teras   |
| Pinnatöötlus     | galvaniseeritud   |



## Vihje

Pistikut ei tohi lahutatud olekus koormata.

## Kirjeldus

Tilkadeta ühendamine ja lahutamine.

Pistikühendus kiireks ühendamiseks kõrgrõhualas.

## Artikkel

| Märgistus    | DN* | Ühendusniit  | L<br>(mm) | Töörõhk<br>(bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min.<br>(°C) | Mineraalõli temperatuur max.<br>(°C) |
|--------------|-----|--------------|-----------|------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SKS 04 IN HC | 5   | NPT 1/8" -27 | 33,3      | 1000,0           | 2,5      | -30                                  | 100                                  |
| SKS 06 IN HC | 6   | NPT 1/4" -18 | 35,7      | 1000,0           | 2,5      | -30                                  | 100                                  |
| SKS 10 IN HC | 10  | NPT 3/8" -18 | 37,0      | 1000,0           | 2,5      | -30                                  | 100                                  |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud