

Omadused

| | |
|------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Päästeteenistuse sõidukid, pingutustööriistad, pritsid jne. |
| Ühendus 1 | NPT-sisekeere |
| Tihenditüüp 1 | Keermestihend |
| Komplektis | tolmukaitsega |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |



Vihje

Pistikut ei tohi lahutatud olekus koormata.

Kirjeldus

Tilkadeta ühendamine ja lahutamine.

Pistikühendus kiireks ühendamiseks kõrgrõhualas.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | L (mm) | Töörõhk (bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) |
|--------------|-----|--------------|-----------|------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SKS 04 IN HC | 5 | NPT 1/8" -27 | 33,3 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKS 06 IN HC | 6 | NPT 1/4" -18 | 35,7 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKS 10 IN HC | 10 | NPT 3/8" -18 | 37,0 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud