SKS IR AE
Pistikühenduse pistik

Omadused

Rakendusvaldkond	Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehnikas jne.
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
ühildatav	Aeroquip
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Vihje
Saab asendada ühendustega normi ISO 7241-1 A-seeria alusel.

Kirjeldus
Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

Tellimisinfo
Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Tööröhk (bar)	SF gek.*	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)
SKS 10 IR AE	10	G 3/8" -19	210,0	4,0	-25	100
SKS 13 IR AE	12	G 1/2" -14	210,0	4,0	-25	100
SKS 20 IR AE	19	G 3/4" -14	250,0	3,5	-25	100
SKS 25 IR AE	25	G 1" -11	200,0	4,0	-25	100

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

SKS ZUBS AE	Tolmukaitsega ühenduspistik, SKS..AE

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.