# SKS IR F SN74

Pistikühenduse pistik

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehnikas jne. |
| **Tüüp** | Snap-tite seeria 74 |
| **Ühendus 1** | BSP-sisekeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



## Kirjeldus

Lametihendiga pistikühendus aitab hoida lekkekaod väikesed või takistab õhu väljumist ühendamisel.
Kõrgele rõhuvoolule minimaalse rõhukaoga.
Mõeldud kasutamiseks keskkonnatundlikel aladel.

## Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | Töörõhk (bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 10 IR F SN74** | 10 | G 3/8" -19 | 250,0 | 4 | -40 | 90 |
| **SKS 13 IR F SN74** | 12 | G 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -40 | 90 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*