SKS IR HC

Pistikühenduse pistik

Omadused

Rakendusvaldkond	Päästeteenistuse sõidukid, pingutustööriistad, pritsid jne.
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
Komplektis	tolmukaitsega
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Vihje

Pistikut ei tohi lahutatud olekus koormata.

Kirjeldus

Tilkadeta ühendamine ja lahutamine.

Pistikühendus kiireks ühendamiseks kõrgrõhualas.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	L (mm)	Töörõhk (bar)	SF gek.*	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)
SKS 04 IR HC	5	G 1/8" -28	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IR HC	6	G 1/4 tolli – 19	38,0	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IR HC	10	G 3/8" -19	39,5	1000,0	2,5	-30	100

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.