

## Omadused

|                  |   |
|------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Päästeteenistuse sõidukid, pingutustööriistad, pritsid jne. |
| Ühendus 1        | BSP-sisekeere, silindriline                                 |
| Tihenditüüp 1    | A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele  |
| Komplektis       | tolmukaitsega   |
| Materjal         | Teras   |
| Pinnatöötlus     | galvaniseeritud   |



## Vihje

Pistikut ei tohi lahutatud olekus koormata.

## Kirjeldus

Tilkadeta ühendamine ja lahutamine.

Pistikühendus kiireks ühendamiseks kõrgrõhualas.

## Artikkel

| Märgistus    | DN* | Ühendusniit      | L (mm) | Töörõhk (bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) |
|--------------|-----|------------------|--------|---------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKS 04 IR HC | 5   | G 1/8" -28       | 33,3   | 1000,0        | 2,5      | -30                               | 100                               |
| SKS 06 IR HC | 6   | G 1/4 tolli - 19 | 38,0   | 1000,0        | 2,5      | -30                               | 100                               |
| SKS 10 IR HC | 10  | G 3/8" -19       | 39,5   | 1000,0        | 2,5      | -30                               | 100                               |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud