

# SKS IR SN71-3

Pistikühenduse pistik

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehtnikas jne.
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



## Kirjeldus

Kasutatakse suurte rõhkude ja rõhuimpulsside tingimustes.

Ühe käega ühendamise (kui vastus on tugevalt kinni).

Lametiühendiga pistikühendus aitab hoida lekkekaod väikesed või takistab õhu väljumist ühendamisel.

## Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)	SF gek.*	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)
SKS 06 IR SN71-3	6	G 1/4 tolli - 19	690,0	2	-40	90
SKS 10 IR SN71-3	10	G 3/8" -19	690,0	2	-40	90
SKS 13 IR SN71-3	12	G 1/2" -14	690,0	2	-40	90
SKS 20 IR SN71-3	19	G 3/4" -14	520,0	2	-40	90
SKS 25 IR SN71-3	25	G 1" -11	520,0	2	-40	90

DN = nimiläbimõõt, nimiläius - SF gek. = turvafaktor, ühendatud

## Lisatarvikud

SKS ZUBS SN71 Tolmukaitsega ühenduspistik, SKS..SN 71