

# SKS IR SN H VA

Pistikühenduse pistik

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehtnikas jne.
<b>Tüüp</b>	Snap-tite seeria H
<b>Ühendus 1</b>	BSP-sisekeere, silindriline
<b>Tihenditüüp 1</b>	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
<b>Materjal</b>	Roostevaba teras



## Kirjeldus

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

## Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)	SF gek.*	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)
<b>SKS 06 IR SN H VA</b>	6	G 1/4 tolli - 19	345,0	2	-29	190
<b>SKS 10 IR SN H VA</b>	10	G 3/8" -19	280,0	2	-29	190
<b>SKS 13 IR SN H VA</b>	12	G 1/2" -14	260,0	2	-29	190
<b>SKS 20 IR SN H VA</b>	19	G 3/4" -14	140,0	2	-29	190
<b>SKS 25 IR SN H VA</b>	25	G 1" -11	140,0	2	-29	190

BD = tööõhk – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

## Lisatarvikud

**SKS ZUBS SN H** Tolmukaitsega ühenduspistik, SKS..SN H