

Omadused

| | |
|-------------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehtnikas jne. |
| Ühendus 1 | BSP-sisekeere, silindriline |
| Tihenditüüp 1 | A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele |
| ühildatav | Pioneer |
| Lisatunnus | kuulklapiga |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |



Kirjeldus

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | L (mm) | Töörõhk (bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) |
|--------------|-----|------------------|--------|---------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKS 06 IR SP | 6 | G 1/4 tolli - 19 | 35,3 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKS 10 IR SP | 10 | G 3/8" -19 | 38,0 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKS 13 IR SP | 12 | G 1/2" -14 | 51,4 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 20 IR SP | 19 | G 3/4" -14 | 46,0 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius - SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

SKS ZUBS SP Tolmukaitsega ühenduspistik, SKS..SP