

## Omadused

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Rakendusvaldkond</b> | Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehtnikas jne. |
| <b>Ühendus 1</b>        | BSP-sisekeere, silindriline                                     |
| <b>Tihenditüüp 1</b>    | A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele      |
| <b>ühildatav</b>        | Pioneer   |
| <b>Lisatunnus</b>       | kuulklapiga   |
| <b>Materjal</b>         | Teras   |
| <b>Pinnatöötlus</b>     | galvaniseeritud   |



## Kirjeldus

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

## Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

## Artikkel

| Märgistus    | DN* | Ühendusniit      | L (mm) | Töörõhk (bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) |
|--------------|-----|------------------|--------|---------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKS 06 IR SP | 6   | G 1/4 tolli - 19 | 35,3   | 200,0         | 4        | -25                               | 110                               |
| SKS 10 IR SP | 10  | G 3/8" -19       | 38,0   | 200,0         | 4        | -25                               | 110                               |
| SKS 13 IR SP | 12  | G 1/2" -14       | 51,4   | 200,0         | 4        | -25                               | 125                               |
| SKS 20 IR SP | 19  | G 3/4" -14       | 46,0   | 200,0         | 4        | -25                               | 125                               |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius - SF gek. = turvafaktor, ühendatud

## Lisatarvikud

**SKS ZUBS SP** Tolmukaitsega ühenduspistik, SKS..SP