# TKM MV H 90

Tempereeritud ühendusmuhv ventiiliga, W90°

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | Meetriline väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | 60° sisekoonus |
| **Materjal** | Messing |



## Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

## Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | Pistiku mõõtmed (mm) | Töörõhk (bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 MV 02 H 90** | 2 | M 10x1 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKM 09 MV 06 H 90** | 6 | M 14x1,5 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKM 13 MV 08 H 90** | 8 | M 16x1,5 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud – SW = võtme suurus

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*