# TKM MV MM

Tempereeritud ühendusmuhv ventiiliga

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | Voolikühendus |
| **Materjal** | Messing |



## Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

## Artikkel

| Märgistus | DN* | Voolikühendus (mm) | Pistiku mõõtmed (mm) | Töörõhk (bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 MV 06 MM** | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 09 MV 09 MM** | 10 | 9 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 13 MV 09 MM** | 10 | 9 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 13 MV 13 MM** | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 19 MV 19 MM** | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*