

TKM MV MM 90 ND

Tempereeritud ühendusmuhv ventiiuga, W90°

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------|---------------------|
| Ühendus 1 | Voolikühendus |
| O-rõngas | Viton, PTFE-kattega |
| Materjal | Messing |



Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Voolikühendus (mm) | Pistiku mõõtmed (mm) | Töörõhk (bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) |
|-----------------------|-----|-----------------------|-------------------------|------------------|----------|---|---|
| TKM 09 MV 06 MM 90 ND | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 09 MV 10 MM 90 ND | 10 | 10 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 MV 10 MM 90 ND | 10 | 10 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 MV 13 MM 90 ND | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaisus – SF gek. = turvafaktor, ühendatud