# TKM OV HB

Tempereeritud ühendusmuhv ventiilita

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | BSP-väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | 60° sisekoonus |
| **Materjal** | Messing |



## Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

## Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | Pistiku mõõtmed (mm) | Töörõhk (bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 OV 06 HB** | 6 | G 1/4 tolli – 19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKM 09 OV 10 HB** | 10 | G 3/8" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 19 |
| **TKM 13 OV 06 HB** | 6 | G 1/4 tolli – 19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |
| **TKM 13 OV 10 HB** | 10 | G 3/8" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |
| **TKM 19 OV 13 HB** | 12 | G 1/2" -14 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 30 |
| **TKM 19 OV 20 HB** | 19 | G 3/4" -14 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 30 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud – SW = võtme suurus

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*