

TKM OV MM ND

Tempereeritud ühendusmuhv ventiliita

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-----------|---------------------|
| Ühendus 1 | Voolikühendus |
| O-rõngas | Viton, PTFE-kattega |
| Materjal | Messing |



Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Voolikühendus (mm) | Pistiku mõõtmed (mm) | Töörõhk (bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) |
|--------------------|-----|-----------------------|-------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| TKM 09 OV 06 MM ND | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 09 OV 10 MM ND | 10 | 10 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 10 MM ND | 10 | 10 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 13 MM ND | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 19 OV 16 MM ND | 16 | 16 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 19 OV 19 MM ND | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud