TKM OV MM ND

Tempereeritud ühendusmuhv ventiilita

Omadused

Ühendus 1	Voolikühendus
O-rõngas	Viton, PTFE-kattega
Materjal	Messing



Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

Artikkel

Märgistus	DN*	Voolikühendus (mm)	Pistiku mõõtmed (mm)	Tööröhk (bar)	SF gek.*	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)
TKM 09 OV 06 MM ND	6	6	9	15,0	3	-15	150
TKM 09 OV 10 MM ND	10	10	9	15,0	3	-15	150
TKM 13 OV 10 MM ND	10	10	13	15,0	3	-15	150
TKM 13 OV 13 MM ND	12	13	13	15,0	3	-15	150
TKM 19 OV 16 MM ND	16	16	19	15,0	3	-15	150
TKM 19 OV 19 MM ND	19	19	19	15,0	3	-15	150

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.