

# TKM S MV HB

Tempereeritud ühendusmuhv, ventiiliga, avanemiskaitsega

**HANSA FLEX**

## Omadused

Ühendus 1 BSP-väliskeere, silindriline

Tihenditüüp 1 60° sisekoonus

Materjal Messing



## Artikkel

| Märgistus                | DN* | Ühendusniit | Pistiku mõõtmed<br>(mm) | Töörõhk<br>(bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur<br>min.<br>(°C) | Mineraalõli temperatuur<br>max.<br>(°C) | SW<br>(mm) |
|--------------------------|-----|-------------|-------------------------|------------------|----------|---|---|------------|
| <b>TKM 13 S MV 10 HB</b> | 10  | G 3/8" -19  | 13                      | 15,0             | 3        | -15                                     | 150                                     | 22         |
| <b>TKM 19 S MV 13 HB</b> | 12  | G 1/2" -14  | 19                      | 15,0             | 3        | -15                                     | 150                                     | 30         |
| <b>TKM 19 S MV 20 HB</b> | 19  | G 3/4" -14  | 19                      | 15,0             | 3        | -15                                     | 150                                     | 30         |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud – SW = võtme suurus