

TKS OV H

Tempereeritud ühenduspistik, ventiilita

HANSA FLEX

Omadused

Ühendus 1 Meetriline väliskeere, silindriline

Tihenditüüp 1 60° sisekoonus

Materjal Messing



Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | Pistiku mõõtmed (mm) | Töörõhk (bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) | SW (mm) |
|----------------|-----|-------------|----------------------|---------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| TKS 09 OV 02 H | 2 | M 10x1 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 11 |
| TKS 09 OV 06 H | 6 | M 14x1,5 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| TKS 13 OV 02 H | 2 | M 10x1 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| TKS 13 OV 06 H | 6 | M 14x1,5 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| TKS 13 OV 08 H | 8 | M 16x1,5 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud – SW = võtme suurus