

TKS OV HB

Tempereeritud ühenduspistik ventiilita

HANSA FLEX

Omadused

Ühendus 1 BSP-väliskeere, silindriline

Tihenditüüp 1 60° sisekoonus

Materjal Messing



Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Pistiku mõõtmed (mm)	Töörõhk (bar)	SF gek.*	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)	SW (mm)
TKS 09 OV 02 HB	2	G 1/8" -28	9	15,0	3	-15	150	11
TKS 09 OV 06 HB	6	G 1/4 tolli - 19	9	15,0	3	-15	150	15
TKS 09 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	9	15,0	3	-15	150	17
TKS 13 OV 06 HB	6	G 1/4 tolli - 19	13	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	17
TKS 13 OV 13 HB	12	G 1/2" -14	13	15,0	3	-15	150	22
TKS 19 OV 13 HB	12	G 1/2" -14	19	15,0	3	-15	150	22
TKS 19 OV 20 HB	19	G 3/4" -14	19	15,0	3	-15	150	27

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud – SW = võtme suurus