

PA 500 AOS 45 A

Pressarmatuur, DKOS W45°

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Rakendusvaldkond | Pressarmatuur HD 500 voolikutele |
| Ühendus 1 | Meetriline mutrikeere |
| Tihenditüüp 1 | O-rõngaga 24° väliskoonus |
| Lühend | DKOS |
| Tavaline | ISO 8434-1 |
| Integreerimine | rebenemiskaitsega (Interlock) |
| Komplektis | Nippelotsik + pressühendus |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |



Artikkel

| Märgistus | DN | Suurus | Toll | G1 | Toru välimise-Ø jaoks (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|--------------------|----|--------|--------|----------|----------------------------|---------|---------|----|------------|
| PA 720 AOS 16 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 133,0 | 27,0 | 36 | 16,0 x 2,5 |
| PA 720 AOS 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 136,0 | 30,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 720 AOS 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 42 x 2 | 30 | 142,0 | 35,0 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 20 45 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 156,5 | 34,5 | 41 | 22,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 45 | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 164,0 | 34,5 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 32 45 | 25 | 16 | 1" | M 52 x 2 | 38 | 170,0 | 41,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 25 45 A | 31 | 20 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 175,0 | 39,5 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 192,5 | 41,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |

Toote variandid

PA 500 AOS 45 VA Pressarmatuur, DKOS W45°, Roostevaba teras