

PA 500 AOS A

Pressarmatuur, DKOS

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 500 voolikutele

Ühendus 1 Meetriline mutrikeere

Tihenditüüp 1 O-rõngaga 24° väliskoonus

Lühend DKOS

Tavaline ISO 8434-1

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud



Artikkel

| Märgistus | DN | Suurus | Toll | G1 | Toru välimise-Ø jaoks (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|-----------------|----|--------|--------|----------|----------------------------|---------|----|------------|
| PA 720 AOS 16 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 101,8 | 36 | 17,5 x 2,5 |
| PA 720 AOS | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 99,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 20 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 112,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 113,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 32 | 25 | 16 | 1" | M 52 x 2 | 38 | 131,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 25 A | 31 | 20 | 1.1/4" | M 42 x 2 | 30 | 120,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS A | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 124,5 | 60 | 33,0 x 2,5 |

Toote variandid

PA 500 AOS VA Pressarmatuur, DKOS, Roostevaba teras