

# PA 500 SF9 45 A

Pressarmatuur, SFS-CAT W45°

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Rakendusvaldkond | Pressarmatuur HD 500 voolikutele |
| Ühendus 1        | SAE-flantsühendus 6000 PSI       |
| Tihenditüüp 1    | SF-O-rõngaga lametihend          |
| Lühend           | SFS-CAT                          |
| sobilik          | Caterpillar                      |
| Integreerimine   | rebenemiskaitsega (Interlock)    |
| Komplektis       | Nippelotsik + pressühendus       |
| Materjal         | Teras                            |
| Pinnatöötlus     | galvaniseeritud                  |



## Artikkel

| Märgistus          | DN | Suurus | Toll   | Flantsi suurus | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|--------|--------|----------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF9 45      | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"           | 41,3   | 14,2   | 139,0   | 34,0    |
| PA 720 SF9 25 45   | 19 | 12     | 3/4"   | 1"             | 47,6   | 14,2   | 143,0   | 37,5    |
| PA 725 SF9 20 45   | 25 | 16     | 1"     | 3/4"           | 41,3   | 14,2   | 157,0   | 35,0    |
| PA 725 SF9 45      | 25 | 16     | 1"     | 1"             | 47,6   | 14,2   | 167,0   | 36,5    |
| PA 725 SF9 32 45   | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"         | 54,0   | 14,2   | 172,0   | 41,5    |
| PA 532 SF9 25 45 A | 31 | 20     | 1.1/4" | 1"             | 47,6   | 14,0   | 174,0   | 39,5    |
| PA 532 SF9 45 A    | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"         | 54,0   | 14,0   | 194,0   | 44,5    |
| PA 532 SF9 40 45 A | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/2"         | 63,5   | 14,0   | 198,0   | 48,5    |
| PA 540 SF9 32 45 A | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/4"         | 54,0   | 14,0   | 205,5   | 47,0    |
| PA 540 SF9 45 A    | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"         | 63,5   | 14,0   | 226,0   | 51,0    |