# PA 500 SF9 A

Pressarmatuur, SFS-CAT

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | Pressarmatuur HD 500 voolikutele |
| **Ühendus 1** | SAE-flantsühendus 6000 PSI |
| **Tihenditüüp 1** | SF-O-rõngaga lametihend |
| **Lühend** | SFS-CAT |
| **sobilik** | Caterpillar |
| **Integreerimine** | rebenemiskaitsega (Interlock) |
| **Komplektis** | Nippelotsik + pressühendus |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |






## Artikkel

| Märgistus | DN | Suurus | Toll | Flantsi suurus | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF9** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 14,3 | 130,0 |
| **PA 720 SF9 25** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 14,6 | 133,5 |
| **PA 725 SF9 20** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 41,3 | 14,6 | 137,0 |
| **PA 725 SF9** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
| **PA 725 SF9 32** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 155,0 |
| **PA 532 SF9 25 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
| **PA 532 SF9 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 166,5 |
| **PA 532 SF9 40 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 63,5 | 14,6 | 168,5 |
| **PA 540 SF9 32 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 163,0 |
| **PA 540 SF9 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 14,6 | 185,0 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*