

# PA 700 SF6 90 VA

Pressarmatuur, SFS W90°

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Rakendusvaldkond | Pressarmatuur HD 700 voolikutele |
| Ühendus 1        | SAE-flantsühendus 6000 PSI       |
| Tihenditüüp 1    | SF-O-rõngaga lametihend          |
| Lühend           | SFS                              |
| Tavaline         | SAE J518<br>ISO 6162-2           |
| Integreerimine   | rebenemiskaitsega (Interlock)    |
| Komplektis       | Nippelotsik + pressühendus       |
| Materjal         | Roostevaba teras                 |



## Tellimisinfo

NBR tihendid  
FPM (Viton) nõudmisel

## Artikkel

| Märgistus           | DN | Suurus | Toll   | Flantsi suurus | Töörõhk (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---------------------|----|--------|--------|----------------|---------------|--------|--------|---------|
| PA 720 SF6 90 VA    | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"           | 420,0         | 41,3   | 8,8    | 71,0    |
| PA 725 SF6 90 VA    | 25 | 16     | 1"     | 1"             | 420,0         | 47,6   | 9,5    | 77,0    |
| PA 732 SF6 90VA     | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"         | 420,0         | 54,0   | 10,3   | 93,5    |
| PA 732 SF6 40 90 VA | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/2"         | 420,0         | 63,5   | 12,6   | 96,0    |
| PA 740 SF6 90 VA    | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"         | 420,0         | 63,5   | 12,6   | 107,0   |
| PA 740 SF6 50 90 VA | 38 | 24     | 1.1/2" | 2"             | 420,0         | 79,4   | 12,6   | 121,5   |

## Toote variandid

PA 600 SF6 90 Pressarmatuur, SFS W90°, Teras