

PA 700 SF6 VA

Pressarmatuur, SFS

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Rakendusvaldkond | Pressarmatuur HD 700 voolikutele |
| Ühendus 1 | SAE-flantsühendus 6000 PSI |
| Tihenditüüp 1 | SF-O-rõngaga lametihend |
| Lühend | SFS |
| Tavaline | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Integreerimine | rebenemiskaitsega (Interlock) |
| Komplektis | Nippelotsik + pressühendus |
| Materjal | Roostevaba teras |



Tellimisinfo

NBR tihendid
FPM (Viton) nõudmisel

Artikkel

| Märgistus | DN | Suurus | Toll | Flantsi suurus | Töörõhk (bar) | D (mm) | H (mm) |
|------------------|----|--------|--------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| PA 720 SF6 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| PA 720 SF6 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| PA 725 SF6 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| PA 732 SF6 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 |
| PA 732 SF6 40 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| PA 740 SF6 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| PA 740 SF6 50 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 |

Toote variandid

PA 700 SF6 Pressarmatuur, SFS, Teras