

# PN FL 45

Nippelotsik, BEL W45°

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                  |   |
|------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-voolikutele |
| Ühendus 1        | Torulitmik  |
| Tihenditüüp 1    | Lõikekettaühendus                                     |
| Lühend           | BEL   |
| Tavaline         | ISO 8434-1  |
| Ehitusseeria     | Kerge   |
| Materjal         | Teras   |
| Pinnatöötlus     | galvaniseeritud                                       |



## Vihje

Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustoel (VOM...).

Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.

Mitte kasutada uutel konstruktsioonidel; meie soovitus: PN...AOL...45.

## Artikkel

| Märgistus      | DN | Suurus | Toll   | Töörõhk (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|--------|--------|---------------|---------|---------|---------|
| PN 04 FL 45    | 5  | 3      | 3/16"  | 250,0         | 6,0     | 68,5    | 19,0    |
| PN 06 FL 04 45 | 6  | 4      | 1/4"   | 250,0         | 6,0     | 77,0    | 19,0    |
| PN 06 FL 45    | 6  | 4      | 1/4"   | 250,0         | 8,0     | 71,5    | 19,0    |
| PN 08 FL 06 45 | 8  | 5      | 5/16"  | 250,0         | 8,0     | 77,0    | 20,0    |
| PN 08 FL 45    | 8  | 5      | 5/16"  | 250,0         | 10,0    | 80,5    | 23,0    |
| PN 10 FL 08 45 | 10 | 6      | 3/8"   | 250,0         | 10,0    | 88,0    | 25,0    |
| PN 10 FL 45    | 10 | 6      | 3/8"   | 250,0         | 12,0    | 88,0    | 25,0    |
| PN 10 FL 13 45 | 10 | 6      | 3/8"   | 250,0         | 15,0    | 89,0    | 24,5    |
| PN 13 FL 10 45 | 12 | 8      | 1/2"   | 250,0         | 12,0    | 87,0    | 22,0    |
| PN 13 FL 45    | 12 | 8      | 1/2"   | 250,0         | 15,0    | 98,0    | 27,0    |
| PN 13 FL 16 45 | 12 | 8      | 1/2"   | 160,0         | 18,0    | 95,5    | 26,0    |
| PN 16 FL 20 45 | 16 | 10     | 5/8"   | 160,0         | 22,0    | 107,0   | 29,0    |
| PN 20 FL 16 45 | 19 | 12     | 3/4"   | 160,0         | 18,0    | 108,5   | 41,5    |
| PN 20 FL 45    | 19 | 12     | 3/4"   | 160,0         | 22,0    | 112,0   | 29,0    |
| PN 25 FL 45    | 25 | 16     | 1"     | 100,0         | 28,0    | 130,0   | 34,0    |
| PN 32 FL 45    | 31 | 20     | 1.1/4" | 100,0         | 35,0    | 155,5   | 41,0    |
| PN 40 FL 45    | 38 | 24     | 1.1/2" | 100,0         | 42,0    | 174,5   | 44,0    |

## Toote variandid

PN FL 45 VA Nippelotsik, BEL W45°, Roostevaba teras

## Täiendavad elemendid

VOM Eelpaigaldustoed