

PN FL 90

Nippelotsik, BEL W90°

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-voolikutele |
| Ühendus 1 | Torulitmik |
| Tihenditüüp 1 | Lõikekettaühendus |
| Lühend | BEL |
| Tavaline | ISO 8434-1 |
| Ehitusseeria | Kerge |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |



Vihje

Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustoel (VOM...).

Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.

Mitte kasutada uutel konstruktsioonidel; meie soovitus: PN...AOL...90.

Artikkel

| Märgistus | DN | Suurus | Toll | Töörõhk (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|--------|--------|---------------|---------|---------|---------|
| PN 04 FL 90 | 5 | 3 | 3/16" | 250,0 | 6,0 | 47,5 | 41,5 |
| PN 06 FL 04 90 | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 6,0 | 56,5 | 42,5 |
| PN 06 FL 90 | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 8,0 | 56,5 | 43,5 |
| PN 08 FL 06 90 | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 8,0 | 56,5 | 43,5 |
| PN 08 FL 90 | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 10,0 | 58,5 | 44,0 |
| PN 10 FL 08 90 | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 10,0 | 61,5 | 53,5 |
| PN 10 FL 90 | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 12,0 | 62,0 | 52,5 |
| PN 10 FL 13 90 | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 15,0 | 77,5 | 48,0 |
| PN 13 FL 10 90 | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | 12,0 | 62,0 | 52,5 |
| PN 13 FL 90 | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | 15,0 | 72,5 | 55,0 |
| PN 13 FL 16 90 | 12 | 8 | 1/2" | 160,0 | 18,0 | 72,5 | 58,5 |
| PN 16 FL 90 | 16 | 10 | 5/8" | 160,0 | 18,0 | 83,0 | 70,0 |
| PN 16 FL 20 90 | 16 | 10 | 5/8" | 160,0 | 22,0 | 83,0 | 74,0 |
| PN 20 FL 16 90 | 19 | 12 | 3/4" | 160,0 | 18,0 | 88,0 | 70,0 |
| PN 20 FL 90 | 19 | 12 | 3/4" | 160,0 | 22,0 | 100,0 | 73,5 |
| PN 25 FL 90 | 25 | 16 | 1" | 100,0 | 28,0 | 127,5 | 84,5 |
| PN 32 FL 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 100,0 | 35,0 | 149,5 | 106,0 |
| PN 40 FL 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 100,0 | 42,0 | 167,0 | 99,0 |

Toote variandid

PN FL 90 VA Nippelotsik, BEL W90°, Roostevaba teras

Täiendavad elemendid

VOM Eelpaigaldustoed