


PN FS 45 VA

Nippelotsik, BES W45°

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-voolikutele
Ühendus 1	Toruliiitmik
Tihenditüüp 1	Lõikekettaühendus
Lühend	BES
Tavaline	ISO 8434-1
Ehitusseeria	Raske
Materjal	Roostevaba teras



Vihje

Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustool (VOM...)
Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.
Mitte kasutada uutes konstruktsioonides; meie soovitus: PN...AOS...45 VA.

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	D2 (mm)	L2 (mm)
PN 06 FS 03 45 VA	6	4	1/4"	6,0	22,0
PN 06 FS 04 45 VA	6	4	1/4"	8,0	22,0
PN 06 FS 45 VA	6	4	1/4"	10,0	22,5
PN 08 FS 06 45 VA	8	5	5/16"	10,0	25,0
PN 08 FS 45 VA	8	5	5/16"	12,0	24,0
PN 10 FS 06 45 VA	10	6	3/8"	10,0	25,0
PN 10 FS 08 45 VA	10	6	3/8"	12,0	45,0
PN 10 FS 45 VA	10	6	3/8"	14,0	-
PN 13 FS 45 VA	12	8	1/2"	16,0	32,0
PN 16 FS 45 VA	16	10	5/8"	20,0	31,0
PN 20 FS 45 VA	19	12	3/4"	25,0	42,0
PN 25 FS 45 VA	25	16	1"	30,0	-
PN 32 FS 45 VA	31	20	1.1/4"	38,0	-

Toote variandid

PN FS 45 Nippelotsik, BES W45°, Teras