

# PN FS 90 VA

Nippelotsik, BES W90°

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-voolikutele
Ühendus 1	Torulülitmik
Tihenditüüp 1	Lõikekettaühendus
Lühend	BES
Tavaline	ISO 8434-1
Ehitusseeria	Raske
Materjal	Roostevaba teras



## Vihje

Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustoele (VOM...).

Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.

Mitte kasutada uutes konstruktsioonides; meie soovitus: PN...AOS...90 VA.

## Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	D2 (mm)	L2 (mm)
PN 06 FS 03 90 VA	6	4	1/4"	6,0	32,5
PN 06 FS 04 90 VA	6	4	1/4"	8,0	38,5
PN 06 FS 90 VA	6	4	1/4"	10,0	40,0
PN 08 FS 06 90 VA	8	5	5/16"	10,0	41,5
PN 08 FS 90 VA	8	5	5/16"	12,0	45,0
PN 10 FS 06 90 VA	10	6	3/8"	10,0	41,5
PN 10 FS 08 90 VA	10	6	3/8"	12,0	45,0
PN 10 FS 90 VA	10	6	3/8"	14,0	-
PN 13 FS 90 VA	12	8	1/2"	16,0	58,5
PN 16 FS 90 VA	16	10	5/8"	20,0	66,0
PN 20 FS 90 VA	19	12	3/4"	25,0	84,0
PN 25 FS 90 VA	25	16	1"	30,0	-
PN 32 FS 90 VA	31	20	1.1/4"	38,0	-

## Toote variandid

PN FS 90 Nippelotsik, BES W90°, Teras