

# PN SF 45 VA

## Nippelotsik, SFL W45°

**HANSA FLEX**

### Omadused

|                  |   |
|------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-voolikutele |
| Ühendus 1        | SAE-flantsühendus 3000 PSI                            |
| Tihenditüüp 1    | SF-O-rõngaga lametihend                               |
| Lühend           | SFL   |
| Tavaline         | SAE J518<br>ISO 6162-1                                |
| Materjal         | Roostevaba teras                                      |



### Vihje

Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.

### Tellimisinfo

NBR tihendid  
FPM (Viton) nõudmisel

### Artikkel

| Märgistus         | DN | Suurus | Toll   | Flantsi suurus | Töörõhk (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|--------|--------|----------------|---------------|--------|--------|---------|
| PN 13 SF 45 VA    | 12 | 8      | 1/2"   | 1/2"           | 350,0         | 30,2   | 6,7    | 30,0    |
| PN 13 SF 20 45 VA | 12 | 8      | 1/2"   | 3/4"           | 350,0         | 38,1   | 6,7    | 34,0    |
| PN 16 SF 13 45 VA | 16 | 10     | 5/8"   | 1/2"           | 350,0         | 30,2   | 6,7    | 34,0    |
| PN 16 SF 20 45 VA | 16 | 10     | 5/8"   | 3/4"           | 350,0         | 38,1   | 6,7    | 34,0    |
| PN 20 SF 45 VA    | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"           | 350,0         | 38,1   | 6,7    | 36,0    |
| PN 20 SF 25 45 VA | 19 | 12     | 3/4"   | 1"             | 320,0         | 44,5   | 8,0    | 31,0    |
| PN 25 SF 45 VA    | 25 | 16     | 1"     | 1"             | 320,0         | 44,5   | 8,0    | 39,0    |
| PN 25 SF 32 45 VA | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"         | 280,0         | 50,8   | 8,0    | 43,0    |
| PN 32 SF 45 VA    | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"         | 280,0         | 50,8   | 8,0    | 44,0    |
| PN 32 SF 40 45 VA | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/2"         | 210,0         | 60,3   | 8,0    | 36,0    |
| PN 40 SF 45 VA    | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"         | 210,0         | 60,3   | 8,0    | 45,0    |
| PN 40 SF 50 45 VA | 38 | 24     | 1.1/2" | 2"             | 210,0         | 71,4   | 9,5    | 58,0    |
| PN 50 SF 45 VA    | 51 | 32     | 2"     | 2"             | 210,0         | 71,4   | 9,5    | 57,0    |
| PN 60 SF 45 VA    | 60 | 40     | 2.3/8" | 2.1/2"         | 175,0         | 84,1   | 9,5    | -       |

### Toote variandid

PN SF 45 Nippelotsik, SFL W45°, Teras