
# SF O-RING V

O-rõngas, 90SH FKM (FPM)

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | kandiline |
| **Temperatuur min.** | -15 °C |
| **Temperatuur max.** | 200 °C |
| **Materjal** | FKM SH 90 ( Viton ) |






## Artikkel

| Märgistus | DN* | Suurus | Toll | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SF ORING 13 V** | 12 | 8 | 1/2" | 18,66 | 25,72 | 3,53 |
| **SF ORING 20 V** | 19 | 12 | 3/4" | 24,99 | 32,05 | 3,53 |
| **SF ORING 25 V** | 25 | 16 | 1" | 32,92 | 39,98 | 3,53 |
| **SF ORING 32 V** | 31 | 20 | 1.1/4" | 37,70 | 44,76 | 3,53 |
| **SF ORING 40 V** | 38 | 24 | 1.1/2" | 47,22 | 54,28 | 3,53 |
| **SF ORING 50 V** | 51 | 32 | 2" | 56,74 | 63,80 | 3,53 |
| **SF ORING 60 V** | 60 | 40 | 2.1/2" | 69,45 | 76,51 | 3,53 |
| **SF ORING 75 V** | 76 | 48 | 3" | 85,32 | 92,38 | 3,53 |

## Toote variandid

**SF O-RING PU**

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*