


# SIN FL 90

Nippelotsik, BEL W90°

## Omadused

Ühendus 1	Torulitmik
Tihenditüüp 1	Lõikekettühendus
Lühend	BEL
Tavaline	ISO 8434-1
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



## Vihje

Mitte kasutada uutes konstruktsioonides; meie soovitus: SIN...AFL...90.  
Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.  
Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustoele (VOM...).

## Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
SIN 04 FL 90	4	3	3/16"	6,0	6	46	30
SIN 06 FL 90	6	4	1/4"	8,0	8	52	34
SIN 08 FL 90	8	5	5/16"	10,0	10	58	40
SIN 10 FL 90	10	6	3/8"	12,0	12	66	46
SIN 13 FL 90	12	8	1/2"	15,0	15	79	57
SIN 16 FL 90	16	10	5/8"	18,0	18	94	64

## Täiendavad elemendid

VOM	Eelpaigaldustoele
-----	-------------------