# TR FL / TR FS

Sissesurutav nippel, BEL / BES

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | Toruliitmik |
| **Tihenditüüp 1** | Lõikekettaühendus |
| **Lühend** | BEL / BES |
| **Tavaline** | ISO 8434-1 |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |






## Vihje

Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustoel (VOM...).

## Artikkel

| Märgistus | DN | Suurus | Toll | Ehitusseeria | D2 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TR 04 FL** | 5 | 3 | 3/16" | L | 6 | 36 |
| **TR 06 FL** | 6 | 4 | 1/4" | L | 8 | 38 |
| **TR 08 FL 06** | 8 | 5 | 5/16" | L | 8 | 45 |
| **TR 08 FL** | 8 | 5 | 5/16" | L | 10 | 47 |
| **TR 10 FL 08** | 10 | 6 | 3/8" | L | 10 | 48 |
| **TR 10 FL** | 10 | 6 | 3/8" | L | 12 | 47 |
| **TR 13 FL** | 12 | 8 | 1/2" | L | 15 | 57 |
| **TR 16 FL** | 16 | 10 | 5/8" | L | 18 | 57 |
| | | | | | | |
| **TR 06 FS** | 6 | 4 | 1/4" | S | 10 | 41 |
| **TR 08 FS** | 8 | 5 | 5/16" | S | 12 | 47 |

## Täiendavad elemendid

| | |
|---|---|
| **VOM** | Eelpaigaldustoed |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*