

# GMM 80

Glütseriiniga täidetud manomeeter

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Tüüp</b>	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
<b>Ühendus 1</b>	BSP-väliskeere, silindriline
<b>Tihenditüüp 1</b>	kiiluga lametihend
<b>Ühendus</b>	all
<b>Tavaline</b>	EN 837-1
<b>Summutamine</b>	glütseriiniga täitmisel
<b>Temperatuuri ulatus</b>	meediumist maks. +60 °C Ümbritsev -20 °C kuni +60 °C



## Vihje

Kasutus puhkekoormusel: 3/4 x skaala lõppväärtus.

Kasutus vahelduvkoormusel: 2/3 x skaala lõppväärtus.

## Artikkel

Märgistus	Nimisuurus Ø	Kaalumisulatus	Kvaliteediklass	Ühendus
GMM 80-1	80	0...1	1,6	G 1/2" -14
GMM 80-1.6	80	0...1,6	1,6	G 1/2" -14
GMM 80-2.5	80	0...2,5	1,6	G 1/2" -14
GMM 80-4	80	0...4	1,6	G 1/2" -14
GMM 80-6	80	0...6	1,6	G 1/2" -14
GMM 80-10	80	0...10	1,6	G 1/2" -14
GMM 80-16	80	0...16	1,6	G 1/2" -14
GMM 80-25	80	0...25	1,6	G 1/2" -14
GMM 80-40	80	0...40	1,6	G 1/2" -14
GMM 80-60	80	0...60	1,6	G 1/2" -14
GMM 80-100	80	0...100	1,6	G 1/2" -14
GMM 80-160	80	0...160	1,6	G 1/2" -14
GMM 80-250	80	0...250	1,6	G 1/2" -14
GMM 80-400	80	0...400	1,6	G 1/2" -14
GMM 80-600	80	0...600	1,6	G 1/2" -14