

# GVM 63

Glütseriiniga täidetud vaakum-manomeeter

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Tüüp</b>	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
<b>Ühendus 1</b>	BSP-väliskeere, silindriline
<b>Tihenditüüp 1</b>	kiiluga lametihend
<b>Ühendus</b>	all
<b>Tavaline</b>	EN 837-1
<b>Summutamine</b>	glütseriiniga täitmisel
<b>Temperatuuri ulatus</b>	meediumist maks. +60 °C Ümbritsev -20 °C kuni +60 °C



## Vihje

Kasutus puhkekoormusel: 3/4 x skaala lõppväärtus.

Kasutus vahelduvkoormusel: 2/3 x skaala lõppväärtus.

## Artikkel

Märgistus	Nimisuurus Ø	Kaalumisulatus	Kvaliteediklass	Ühendus
GVM 63 -1+0	63	-1...0	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+0.6	63	-1...+0,6	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+1.5	63	-1...+1,5	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+3	63	-1...+3	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+5	63	-1...+5	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+9	63	-1...+9	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+15	63	-1...+15	1,6	G 1/4" -19

## Lisatarvikud

**GMM SCHUTZ** Manomeetri kaitsekumm